

№ схемы	С л	Продукт	СО	ТСП	∑ ТСП	ФП	Перекрытие 25°С	До отлипа	Твердая пленка	Расход, л/м <sup>2</sup>		Цена, р		S, м2	V, л	∑, р
			%	МКМ		%				Теор.	Практ.	л	м2			

6	<b>Внутренние покрытия</b>															
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Особо агрессивные химические среды																
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6-405HTR.400(400)	1	<a href="#">ENVIROLINE 405HTR</a>	98	400	408	20	6ч 30мин	2ч 30мин	4ч	0,408	0,510					
-------------------	---	-----------------------------------	----	-----	-----	----	----------	----------	----	-------	-------	--	--	--	--	--

	<b>Заказчик:</b>							<b>Объект:</b>	Резервуары, трубопроводы, металлоконструкции								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Срок службы:</b>	от 15 до 20 лет						<b>Дата:</b>				% Потерь	20	курс USD	
---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	----------	----	----------	--

Спецификацию подготовил: Саликов Рамиль. Тел: +7(918)4939-548, [inbox@tonaly.ru](mailto:inbox@tonaly.ru)