



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer

INTERNATIONAL PAINT LTD.

Адрес
Address

Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 0JY, UK

Изделие*
Product*

Interplate 5927 (NQA523/526, NQA524/526)

Грунт защитный, позволяющий проводить сварку без его удаления

Protective primer allowing to weld without its removal

Код номенклатуры
Code of nomenclature **13350000, 14400000**

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(y) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

частями XIII "Материалы", XIV "Сварка" Правил классификации и постройки морских судов (изд. 2015г.)

Parts XIII "Materials", XIV "Welding" of the Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (ed. 2015).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until

24.02.2021

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.


This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue

24.02.2016

№ **16.00068.278**

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



подпись
(signature)

Буренков В.Н. / V. Burenkov

(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотри на обороте.

Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Двухкомпонентный межоперационный цинкосиликатный грунт для временной защиты.
Two-pack zinc silicate shop-primer for temporary protection

Номинальная толщина сухой пленки - 13 - 26 мкм
Nominal dry film thickness - 13 - 26 mkm

Цвет/Color: NQA523 - светло серый, NQA524 - красный / NQA523 - Light Grey, NQA524 - Red

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация одобрена, письмо No. 278-381-02-41617 от 22.02.2015
Technical documentation was approved by the RS letter No. 278-381-02-41617 of 22.02.2015

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 16.00067.278 от 24.02.2016
Report No. _____ of _____

Область применения и ограничения
Application and limitations

Межоперационный грунт для временной защиты стальных конструкций согласно одобренным спецификациям. Грунт допускает сварку без его удаления.
Shop-primer for temporary protection of steel structures according to approved paint specifications. Weld able prime.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие должно поставляться с копией настоящего Свидетельства и сертификатом изготовителя на каждую партию.
The product should be delivered with f copy of present Type Approval Certificate and the manufacturer certificate for each batch.